

DESCRIPCIÓN

Perfil delgado recto, de líneas simples y forma compacta con tira de polietileno extraíble para la fijación invisible del zócalo a la pared. Provisto de esquineros que otorgan una terminación sencilla y estética al borde del zócalo.



PERFIL

	<p>h: 100 mm</p> <p>a: 5 mm</p>	<p>LARGO: 2.50 m</p>
--	---	----------------------

USOS/APLICACIONES

Puede colocarse en cualquier ambiente comercial logrando un toque distintivo en combinación con cualquier tipo de piso.

Medidas disponibles: 100 mm de altura.

VENTAJAS

- Fáciles de instalar, durables y de fijación invisible.

MODO DE COLOCACIÓN

Para la colocación de este perfil la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar colocado:

1. Asegúrese que la superficie esté limpia y seca.
2. El perfil deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
3. Remueva la tira de polietileno del frente del perfil, atornille el zócalo a la pared.
4. Coloque nuevamente la tira de polietileno para cubrir los tornillos.
5. Calcule la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Perfiles de aluminio:

De resistencia simple al deterioro y al calor, deben aplicarse en zonas donde se producen condiciones ligeramente corrosivas. Es recomendado para entornos que requieren menor nivel de resistencia mecánica y temperaturas moderadas.

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de adhesivo / fragua o las partículas de hierro procedentes de herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Para aplicaciones interiores, puede usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar suciedad y posibles huellas dactilares que hayan quedado marcadas.

En los acabados de alto brillo puede utilizar un limpiador de vidrios/ cristales.

No recomendado el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Para mayor información sobre medidas y colores, ingrese en: www.atrimglobal.com

Videos de corte y colocación disponibles en: www.youtube.com/atrimglobal

